CALZATURE ANTINFORTUNISTICHE - DUCATI CORSE

WFOREVER

IL MEGLIO DEL MADE IN ITALY.

Il design firmato **Ducati**, le nuove tecnologie della ciali ceramiche, garantisce leggerezza e flessibilità: serie **Flumen** e in più: suola RACING in poliuretano e TPU (poliuretano termoplastico). Antistatica, shock absorber nel tallone, resistente agli oli e agli idrocarburi, calzata mondopoint 12, battistrada a spigoli vivi per tenuta ottimale su tutti i tipi di pavimento (SRC). Soletta HRP antiperforazione realizza- antimicotico, antibatterico ed antiodore, con duplice ta in materiale composito a strati intrecciati con spe- sistema di ammortizzazione.

completamente atermica, amagnetica ed antistatica. Puntale TOP COMPOSITE che garantisce amagneticità, un perfetto isolamento e riduce sensibilmente il peso della calzatura.

Sottopiede OrthoLite® che favorisce la traspirazione.



THROTTLE



Calzatura professionale bassa con chiusura a mezzo lacci. Tomaio in pelle scamosciata grigia con inserti in rete altamente traspirante. Copripuntale in pelle diamantata anti abrasione. Chiusura con lacci. Fodera 100% in poliammide, a nido d'ape per un'elevata traspirazione. Sottopiede OrthoLite® traspirante, antimicotico, antibatterico ed antiodore. Soletta HRP antiperforazione in materiale composito. Suola RACING in poliuretano e TPU (poliuretano termoplastico). Antistatica, shock absorber nel tallone, resistente agli oli e agli idrocarburi, calzata mondopoint 12, antiscivolo (SRC). Puntale di sicurezza in composito atermico, resistente a 200 Joule. Calzatura interamente priva di parti metalliche. Utilizzo: industria in genere, meccanica, magazzini, trasporti, enti pubbli-

THROTTLE
SC2166
Bassa scamosciata
PU - TPU
Grigio/Nero/Rosso
EN ISO 20345
S1P
38/48



















Calzatura professionale alta con chiusura a mezzo lacci. Tomaio in pelle scamosciata grigia con inserti in rete altamente traspirante. Copripuntale in pelle diamantata anti abrasione. Chiusura con lacci. Fodera 100% in poliammide, a nido d'ape per un'elevata traspirazione. Sottopiede OrthoLite® traspirante, antimicotico, antibatterico ed antiodore. Soletta HRP antiperforazione in materiale composito. Suola RACING in poliuretano e TPU (poliuretano termoplastico). Antistatica, shock absorber nel tallone, resistente agli oli e agli idrocarburi, calzata mondopoint 12, antiscivolo (SRC).

Puntale di sicurezza in composito atermico. resistente a 200 Joule. Calzatura interamente priva di parti metalliche. Utilizzo: industria in genere. meccanica, magazzini, trasporti, enti pubblici, ecc.

Denominazione	BEARING
Codice:	SC2167
Descrizione:	Alta scamosciata
Suola:	PU - TPU
Colore:	Grigio/Nero/Rosso
Norma:	EN ISO 20345
Livello:	S1P
Misure:	38/48



















Calzatura professionale bassa con chiusura a mezzo lacci. Tomaio in pelle fiore ingrassata nera con inserti in Alta Freguenza. Copripuntale in pelle diamantata anti abrasione. Chiusura con lacci. Fodera 100% in poliammide, a nido d'ape per un'elevata traspirazione. **Sottopiede** OrthoLite® traspirante, antimicotico, antibatterico ed antiodore. Soletta HRP antiperforazione in materiale composito. Suola RACING in poliuretano e TPU (poliuretano termoplastico). Antistatica, shock absorber nel tallone, resistente agli oli e agli idrocarburi, calzata mondopoint 12, antiscivolo (SRC). Puntale di sicurezza in composito atermico, resistente a 200 Joule.

Calzatura interamente priva di parti metalliche. Utilizzo: industria in genere, meccanica, magazzini, trasporti, enti pubblici, ecc.

Denominazione	OVERIDE
Codice:	SC2168
Descrizione:	Bassa pelle fiore
Suola:	PU - TPU
Colore:	Nero/Rosso
Norma:	EN ISO 20345
Livello:	\$3
Misure:	38/48





















Calzatura professionale alta con chiusura a mezzo lacci. Tomaio in pelle fiore ingrassata nera con inserti in Alta Frequenza. Copripuntale in pelle diamantata anti abrasione. Chiusura con lacci. Fodera 100% in poliammide, a nido d'ape per un'elevata traspirazione. Sottopiede OrthoLite® traspirante, antimicotico, antibatterico ed antiodore. Soletta HRP antiperforazione in materiale composito. Suola RACING in poliuretano e TPU (poliuretano termoplastico). Antistatica, shock absorber nel tallone, resistente agli oli e agli idrocarburi, calzata mondopoint 12, antiscivolo (SRC). Puntale di sicurezza in composito atermico, resistente

a 200 Joule. Calzatura interamente priva di parti metalliche. Utilizzo: industria in genere, meccanica, magazzini, trasporti, enti pubblici, ecc.

Denominazione	UNLIMITED
Codice:	SC2169
Descrizione:	Alta pelle fiore
Suola:	PU - TPU
Colore:	Nero/Rosso
Norma:	EN ISO 20345
Livello:	S3
Misure:	38/48















